



N-XC系列 IP对讲终端



智能产品，便于设置。
N-XC系列开创访问控制新时代



内部通信控制台

网络可视化控制台 N-XC90MS
IP VIDEO INTERCOM PAGING CONSOLE

控制室环境



SIP
POE

规格	N-XC90MS
电源、功耗	DC12V/3.3A或PoE IEEE802.3af, ≤20W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
视频传输位率	96k bps~2048k bps
摄像头	CMOS 500W 像素
内置功放功率	3W
信噪比、频响	>90dB, 20Hz~20kHz

IP网络对讲终端 N-XC85AS1/N-XC85AS2



SIP

规格	N-XC85AS1/N-XC85AS2
电源、功耗	DC24V/1A或DC12V/1A, 支持PoE IEEE802.3af, ≤3W
POE供电	支持PoE IEEE802.3af
网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
音频采样、位率	22.05kHz 16bit, 8kbps~320kbps
接口	1个RJ45, 1路报警输入, 1路报警输出, 1路线路/录音输出, 1路线路输入, 1路级联接口 (连接报警控制模块)
受控电源输出	POE供电: 12V/0.2A (POE受控电源输出时只能连接指定型号警灯) DC24V供电: 12V/0.8A DC12V供电: 不支持
工作温度、湿度	-10°C~45°C, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	101x191x46mm, 0.95kg

案例运用



工厂



医院



建筑



学校

IP内部通信对讲终端

IP网络可视对讲终端N-XC90VS1/N-XC90VS2
IP VIDEO INTERCOM TERMINAL

室内环境



SIP
POE
CAMERA
ONVIF

规格	N-XC90VS1/N-XC90VS2
电源、功耗	DC24V/1A, ≤5W
网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
视频传输位率	128kbps~10Mbps
摄像头	CMOS
接口	1个RJ45网口, 1路报警输入, 1路报警输出, 1路录音输出, 1路级联接口
工作温度、湿度	-20°C~55°C, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	100x162x29mm

IP网络可视对讲终端 N-XC90VT1 IP VIDEO INTERCOM TERMINAL



SIP
POE
CAMERA
ONVIF
IPX5

规格	N-XC90VT1
电源、功耗	DC12V/2A, ≤4W
网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
视频传输位率	128kbps~10Mbps
摄像头	CMOS
接口	接口 1个RJ45网口, 1路报警输入, 1路报警输出, 1路录音输出
工作温度、湿度	-20°C~55°C, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸	100x36x162mm
防水等级	IPX5



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(中国)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2021-01

N-XC系列

N-XC系列SIP对讲终端采用“SIP协议”以支持优质音频和视频通讯。

该设备具有简单操作即可实现解锁控制的功能，因而可安装于公园、监狱、工厂、办公楼、学校、医院、体育场等项目应用场景。此外，TOA为您提供完善的售后服务-我们是一家专业生产安全设备和音频设备的公司，客户遍布全球120多个国家。



系统范例

- 可作为内通系统单独使用
- 亦可与IP-1000广播系统协同使用



产品特点

N-XC90VT1

- 内置1080P高清、超广角摄像头，实现高清监控、可视对讲
- 终端符合国际标准ONVIF接口协议
- 支持兼容SIP协议
- 内置扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播
- 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)
- 支持POE供电
- 防护等级IPX5



N-XC90MS

- 具有10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280*800
- 支持监视/监听单个终端，内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)
- 可对全区、个别终端进行喊话广播
- 支持发起和接收多方音视频会议
- 支持POE供电
- 兼容标准SIP协议



N-XC90VS1/N-XC90VS2

- 可选择一键或双键，实现全双工对讲
- 内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话、接收广播、实况监听
- 内置1080P高清摄像头，实现高清可视对讲
- 支持onvif协议
- 支持兼容标准SIP协议
- 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)
- 防拆报警，当终端正常工作时被拆开，会自动向服务器报警
- 支持POE供电



N-XC85AS1/N-XC85AS2

- 双按键设计(单按键可选)，业务咨询，紧急呼叫，实现全双工对讲
- 支持POE供电,支持语音关键字识别报警
- 内置3W扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话
- 防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警
- 采用标准开放SIP信令协议




防拆报警



门终端按键



可使用主终端按键打开门禁



门终端POE供电

